

桐生市 省エネ基準適合性判定手数料

建築物単位で算定

(令和7年4月1日改正)

用途		評価方法	床面積の合計		手数料 (円)
			㎡≦	<㎡	
住宅	戸建	標準計算法等※1	～ 200		33,000
			200 ～		37,000
		仕様・計算併用法	～ 200		23,000
			200 ～		26,000
		仕様基準	～ 200		18,000
			200 ～		19,000
	共同等 ※2	標準計算法等※1	～ 300		65,000
			300 ～ 2,000		108,000
			2,000 ～ 5,000		183,000
			5,000 ～		262,000
		仕様・計算併用法	～ 300		47,000
			300 ～ 2,000		79,000
			2,000 ～ 5,000		138,000
			5,000 ～		201,000
仕様基準	～ 300		31,000		
	300 ～ 2,000		54,000		
	2,000 ～ 5,000		97,000		
	5,000 ～		146,000		
非住宅	工場等 以外	標準入力法等※3	～ 300		212,000
			300 ～ 1,000		265,000
			1,000 ～ 2,000		341,000
			2,000 ～ 5,000		487,000
			5,000 ～ 10,000		599,000
			10,000 ～ 25,000		708,000
		25,000 ～		808,000	
		モデル建物法	～ 300		82,000
			300 ～ 1,000		104,000
			1,000 ～ 2,000		136,000
			2,000 ～ 5,000		220,000
			5,000 ～ 10,000		286,000
	10,000 ～ 25,000			345,000	
	25,000 ～		403,000		
	工場等 ※4	標準入力法等※3	～ 300		21,000
			300 ～ 1,000		30,000
			1,000 ～ 2,000		40,000
			2,000 ～ 5,000		95,000
			5,000 ～ 10,000		140,000
			10,000 ～ 25,000		173,000
		25,000 ～		214,000	
		モデル建物法	～ 300		17,000
			300 ～ 1,000		26,000
			1,000 ～ 2,000		35,000
2,000 ～ 5,000				89,000	
5,000 ～ 10,000				133,000	
10,000 ～ 25,000			166,000		
25,000 ～		205,000			

住宅部分と非住宅部分を有する複合建築物の場合は、それぞれの部分の床面積の合計による手数料を合算し徴収する。

計画変更や軽微な変更証明申請にかかる手数料は、変更後の床面積による手数料の半額とする。

※1 標準計算法のほか、大臣が認める方法を適用する場合や、外皮は気候風土適用住宅を適用し、一次エネルギー消費量は標準計算法を適用する場合を含む

※2 共用部を評価しない場合は、共用部の床面積を除いて算定する

※3 標準入力法のほか、大臣が認める方法を適用する場合を含む

※4 建築物の全部を、工場等（工場、危険物の貯蔵若しくは処理場、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設）の用途に供する場合